

SERENE

by Pool TECNOLOGIE

Elettrolizzatore al sale + regolatore pH - S4

L'alleanza perfetta
di un trattamento al sale
e di una regolazione pH
per una manutenzione ottimale



Kit ORP (opzionale)
controllo automatico
della produzione di cloro



Comandi a distanza
con l'applicazione e-Pool®

e-Pool®



Garanzie **Premium**

SONDA pH
2 ANNI
Garanzia

CELLA
2 ANNI
Garanzia

CENTRALINA
2 ANNI
Garanzia

Fino a **200m³**

UN'ACQUA SANA IN TUTTA SEMPLICITÀ




- **Tecnologia Smart Power**
Produzione costante di cloro in ogni situazione
Una tecnologia che prolunga la durata di vita della cella
- **Regolazione intelligente del pH**
Iniezione automatica dell'agente correttivo acido o basico
- **Funzione Normal Salt / Low Salt** (a seconda del modello)
- **Comandi a distanza con Bluetooth**
Telecomando e aggiornamento a distanza con l'applicazione e-Pool®
- **Modalità Superboost**
Super clorazione fino a 48 ore per soddisfare un maggiore bisogno di disinfettante
- **Modalità copertura a tapparella**
Riduzione della produzione di cloro a seconda della posizione della tapparella avvolgibile
- **Auto-diagnosi**
Test di elettrolisi per verificare lo stato dei componenti
- **Svernamento automatico**
Arresto e messa in funzione secondo la temperatura dell'acqua (<15°C)
- **Sicurezza**
Mancanza di acqua, sale scarso, errore cella, superamento soglia pH e sovradosaggio



Porta-accessori per maggiore praticità




- Facile da integrare in qualsiasi tipo di impianto
- Adattabile a tutti gli standard di tubazioni




- Cella autopulente mediante inversione di polarità regolabile
- Elettrodo in titanio di alta qualità da 10.000 ore
- Manicotto trasparente per un facile controllo delle condizioni delle placche

Interfaccia intuitiva e facile da usare



- Navigazione intuitiva con display LCD
- Tastiera soft touch con tasti di accesso rapido
- Produzione regolabile da 0 a 100%

Sonda pH di alta qualità



- Sonda pH Blue calibrata in fabbrica e pronta all'uso
- Misurazione accurata del pH
- Giunto di protezione della membrana
- Garanzia di 2 anni

MODELLO	VOLUME VASCA m ³	PRODUZIONE DI CLORO g/h	RIFERIMENTO
SERENE S4 Duo 8-40	40	8	ELPH22SERA-G4NM08
SERENE S4 Duo 12-60	60	12	ELPH22SERA-G4NM12
SERENE S4 Duo 18-90	NS 90 / LS 60	NS 18 / LS 13	ELPH22SERA-G4HX18
SERENE S4 Duo 25-130	NS 130 / LS 80	NS 25 / LS 16	ELPH22SERA-G4HX25
SERENE S4 Duo 40-200	NS 200 / LS 140	NS 40 / LS 30	ELPH22SERA-G4HX40

Con temperature elevate ridurre il volume del 20% - NS: Sale normale (5 g/l) / LS: Sale basso (1,5 g/l)