




LES PLUS

- Navigation intuitive sur écran LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Production de chlore réglable de 0 à 100 %
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Porte-accessoires transparent



FONCTIONNALITÉS


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS)** sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125% jusqu'à 24 heures pour pallier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingue** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Hivernage et remise en route automatique de l'électrolyseur** selon la température de l'eau (15°C)
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée
- **Historique des événements**
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule**
- **Installation et montage faciles**

Modèle	Volume bassin* (m³)	Production Chlore (g/h)	Référence
Justsalt 8	40	8	ELLY24NPSA-G4NM08
Justsalt 12	60	12	ELLY24NPSA-G4NM12
Justsalt 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELLY24NPSA-G4HX16
Justsalt 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELLY24NPSA-G4HX23
Justsalt 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELLY24NPSA-G4HX30

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Réglage inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimensions coffret seul (mm)	L 140 x H 300 x P 97

SCHÉMA D'INSTALLATION



LIVRÉ AVEC

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Porte-accessoires avec bouchons
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet Ø 63 mm x2
- Réduction Ø 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)

OPTIONS

- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet Ø 50 mm x2

GARANTIES

2
ans Coffret

2+2
ans Cellule

* voir un revendeur